Metodo GET

Pagina principale del PHP

Uno dei principali utilizzi del PHP è quello della gestione dei dati inviati tramite form HTML.

I form consentono agli utenti di inviare dei dati dal client al server.

Per la gestione dei form con il PHP bisogna far riferimento all'**attributo name dei campi di input**.

form html

```
<form action="pag_che_riceve_i_dati.php" method="get">
   <input type="text" name="nome">
   <input type="text" name="cognome">
   <input type="submit" value="invia">
</form>
```

In questo semplice form, ci sono due campi di testo, uno con name *nome* e uno con name *cognome*.

L'array $_GET

Quando una pagina PHP riceve dei dati inviati tramite un form che usa il metodo GET, il PHP usa l'array associativo **$_GET**. I valori inseriti nei campi dei form vanno a finire nell'array $_GET in celle il cui **indice è il valore dell'attributo name**.

$_GET

```
$nome = $_GET['nome'];
$cognome =$_GET['cognome'];
```

L'array $_GET è un array **superglobal**, le superglobal sono variabili definite dal PHP e sono sempre disponibili in tutti i contesti dello script PHP. Le superglobal sono utilizzate per accedere a informazioni importanti come dati provenienti da form, sessioni utente, informazioni sul server, e altro ancora

La querystring

From:
https://www.wiki.webtocom.com/ - **WTC wiki**

Permanent link:
https://www.wiki.webtocom.com/doku.php?id=php:get_php&rev=1713171016

Last update: **2024/04/15 08:50**