

Server di prova

Pagina principale del PHP

Per eseguire il codice PHP è necessario utilizzare un server di prova. Il programma che utilizzeremo per gestire il server di prova è **Xampp**.

Xampp è il software che mette a disposizione un ambiente di lavoro composto da:

- Il web server Apache
- L'interprete del Php
- Il dbms MySql

Xampp è disponibile su tutti i principali sistemi operativi.

Installato Xampp nella cartella C:\xampp, per eseguire i file .php, vanno inseriti all'interno della cartella

<fc #008080>C:\xampp\htdocs</fc>

Per eseguire un file PHP dobbiamo aprire il browser e digitare l'indirizzo del file sul server, ad esempio se abbiamo il seguente percorso per il file prova.php:

<fc #008080>C:\xampp\htdocs\dir1\prova.php</fc>

dobbiamo utilizzare l'indirizzo <http://localhost/dir1/prova.php>

<fc #008080>C:\xampp\htdocs</fc> è la directory principale del sito, detta root, e corrisponde all'indirizzo <fc #008080><http://localhost/></fc>.

Ogni percorso presente dopo la directory root, seguirà l'indirizzo localhost.

C:\xampp\htdocs\dir1\prova.php ⇒ <http://localhost/dir1/prova.php>

Da ora in poi supporremo che tutti i file saranno presenti in C:\xampp\htdocs o una sua sottodirectory.

A <http://localhost/> può essere sostituito da <http://127.0.0.1/> (indirizzo di loopback).

Per vedere cosa produce un file .php dobbiamo sempre aprirlo inserendo il suo indirizzo nel browser.

From:
<https://www.wiki.webtocom.com/> - **WTC wiki**

Permanent link:
https://www.wiki.webtocom.com/doku.php?id=php:server_di_prova&rev=1712659219

Last update: **2024/04/09 10:40**

