

Valori numerici

[Pagina principale di Javascript](#)

Numeri interi

In PHP, il tipo di dato per rappresentare numeri interi è chiamato **integer** (o "int" in breve). Questo tipo di dato viene utilizzato per rappresentare numeri interi senza parte decimale.

Per i numeri interi sono disponibili alcune costanti predefinite, come ad esempio **PHP_INT_MAX** (il valore massimo che un intero può contenere sulla piattaforma corrente) e **PHP_INT_MIN** (il valore minimo).

Numeri con la virgola

I numeri con la virgola (o numeri a virgola mobile) sono rappresentati utilizzando il tipo di dato **float**. Questi numeri possono contenere una parte intera e una parte decimale, si usa il punto per separare la parte intera da quella decimale.

float

```
$num = 7.9;  
$num2 = 73.267;
```

I numeri floating-point hanno una precisione limitata. Questo significa che possono esserci errori di approssimazione nei calcoli che coinvolgono numeri molto grandi, molto piccoli o con molte cifre decimali.

Anche per i float sono disponibili alcune costanti, come ad esempio **INF** (infinito positivo), **-INF** (infinito negativo) e **NAN** (Not a Number).

Operatori su valori float e interi

Operatori su interi e float

Operatori Aritmetici

Gli operatori aritmetici consentono la combinazione di valori numerici, sono operatori binari e corrispondono agli operatori matematici:

Operatore	Nome
+	addizione

Operatore	Nome
-	sottrazione
/	divisione
*	moltiplicazione
%	modulo o resto
**	elevamento a potenza

Il Modulo

Il modulo è un operatore sui numeri interi, e calcola il resto della divisione intera

Il modulo

```
x= 5%2 //x=1
//il modulo è un valore compreso tra 0 l'operatore del mel modulo-1
x = y % 5 //x è compreso tra 0 e 4
k = w % 9 //k è compreso tra 0 e 8
//in generale
res = val % mod //res è compreso tra 0 e mod-1
//numeri divisibili
x = 8%2 //x vale 0 perché 8 è divisibile per 2
y = 27%9 //y vale 0 perché 27 è divisibile per 9
```

Le parentesi

Le parentesi sono operatori di priorità, indicano quale operazione deve essere eseguita per prima.

Le parentesi

```
x = 8+2*3+4 //16 - prima * poi +
y = (8+2)*(3+4) //70
```

Operatori unari

Gli operatori unari agiscono su un solo valore alla volta.

Operatore	Nome
-	negazione
++	incremento
--	decremento

Operatori unari

```
x = 7; x++ //x=8
y = 11; y-- //y=10
//capire qual è la differenza tra
x=9
y=x++
```

```
//e  
j=10  
k=++j
```

L'operatore ++ messo prima della variabile prima incrementa e poi valuta, messo dopo prima valuta e poi incrementa.

From:
<https://www.wiki.webtocom.com/> - WTC wiki

Permanent link:
https://www.wiki.webtocom.com/doku.php?id=php:valori_numerici_php&rev=1712662322

Last update: **2024/04/09 11:32**

